



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Dispositivo Intrauterino con armadura base en forma de "Y" peculiar que se escamotea totalmente dentro de la cánula de inserción al tirar de los hilos. Está provisto de un alambre de cobre de 380 mm².

Para uso y acción anticonceptiva. Producto de un solo uso estéril.

Producto Sanitario implantable no activo con marcado CE según la Directiva 93/42/CEE

Clase III

Intrauterine Device with a "Y" shaped structure which can be completely inserted into the insertion tube by pulling the threads. It has a 380 mm² copper wire.

For contraception. Sterile, single-use product.

EC marked non active implantable device according to Directive 93/42/EEC

Class III

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Componente <i>Component</i>	Composición <i>Composition</i>	Dimensiones <i>Dimensions</i>			
Armadura del DIU <i>IUD frame</i>	Polietileno + Sulfato de Bario <i>Polyethylene + Barium Sulfate</i>	Ref. / Ref. 01020100	Tamaño / Size Normal	Ancho / Width 31 mm	Long. / Length 33 mm
Alambre <i>Wire</i>	Pureza Cobre 99,99% <i>Copper Purity 99,99%</i>	Diám. / Diam. 0,4 mm	Long. / Length 302 mm		Sup. / Surface 380 mm ²
Hilo Extracción <i>Removal thread</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro / Diameter 0,25 mm		Longitud / Length 280 mm x 2	
Varilla Inserción <i>Rod</i>	Polipropileno <i>Polypropylene</i>	Diámetro / Diameter 2,20 mm		Longitud útil / Useful length 200 mm	
Cánula Inserción <i>Insertion Tube</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro ext. / Outside diameter 3,8 mm		Longitud / Length 195 mm	
Tope <i>Top Gauge</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Ancho / Width 7,80 mm	Longitud / Length 12,50 mm		Altura / Height 6,25 mm

Libre de látex / *Latex free* · Libre de Ftalatos / *Phthalate free*

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION METHOD

Óxido de Etileno
Ethylene Oxide

SISTEMA DE INSERCIÓN / INSERTION SYSTEM

Por expulsión del DIU de la cánula al útero mediante varilla.
Pushing the IUD from the insertion tube into the uterus using the rod.

ENVASADO / PACKAGING

Envase unitario
Single package

TIEMPO MÁXIMO "IN SITU" / MAXIMUM TIME "IN SITU"

5 años
5 years